



INYEG

LIMPIA INYECTORES NAFTA

> Ficha Técnica del Producto



Descripción del producto

Aditivo para agregar a la Nafta. Especialmente preparado para motores de última generación. Proporciona una acción limpiadora rápida y superior para los inyectores y válvulas de admisión. Mejora el arranque, la aceleración y la potencia. Suaviza el funcionamiento en altas y bajas RPM. Su uso regular evita la formación de carbón en pistones.

Elimina fallas como tironeo, cabeceo, falta de reacción, pre-ignición, etc. Disminuye el consumo de combustible y mejora el rendimiento del motor bajo condiciones extremas. Protege contra la corrosión a todo el sistema. BARDAHL Limpia Inyectores ha demostrado su efectividad en ensayos reconocidos por los fabricantes de automóviles. No afecta los convertidores catalíticos. Disminuye la emisión de gases y partículas.

Aplicación

Apto para todo tipo de naftas yalconaftas

PRESENTACIÓN	CANTIDAD DE LITROS de NAFTA TRATADOS
110 ml	25
250 ml	40
500 ml	60

Análisis Típico

ENSAYOS	MÉTODOS	RESULTADOS
Color	Visual	Pardo Rojizo
Aspecto	Visual	Cristalino
Densidad a 20°C g/ml	ASTM D 1298	0,800
Pto. De inflamación VA °C	ASTM D 92	30

*En caso de ser necesario consultar por presentaciones especialmente desarrolladas para requerimientos de algunos fabricantes de motores industriales o estacionarios.

Riesgos para la salud y seguridad

- Efectos por sobre-exposición: El producto puede causar irritación a los ojos y/o piel. La ingestión del producto puede causar irritación y trastornos gastrointestinales.
- Ingestión: No inducir al vómito. Posible peligro de aspiración. Reciba atención médica inmediata.
- Inhalación: Retirar de la exposición, ventilar, suministrar aire fresco. Si experimenta tos, irritación o dificultades respiratorias concurrir al médico.
- Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua corriente. Recibir atención médica de inmediato.
- Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón después del uso. Si se presenta irritación concurrir al médico.
- Peligro de incendio: Como medios de extinción utilizar, polvo seco, niebla de agua, espuma o anhídrido carbónico. No pulverizar ni arrojar agua directamente sobre el material.
- Derrame: Limpiar el área con un limpiador adecuado. Evitar que el producto pase a la alcantarilla o desagües. Asegurar el cumplimiento de las regulaciones legales vigentes.

Importante

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES.
0800-333-0160
Para mayor información solicitar la correspondiente Hoja de Seguridad (MSDS) a nuestro departamento comercial.



www.bardahl.com.ar / info@bardahl.com.ar

Bardahl Lubricantes Argentina S.A División Productos Especiales
Pedro I. Rivera - Tel: (011) 4542-9155/9255/9355 - CP: 1430 - Bs. As. - Argentina