



GT750

Turismo



MOTOR	Bicilíndrico en línea / 4T / 8 Válvulas - DOHC. Refrigeración líquida
CILINDRADA	730 cc
POTENCIA MÁX.	75 CV / 8500 RPM
TORQUE MÁX.	71 Nm / 6700 RPM
DIÁMETRO / CARRERA	83 × 67,5 mm
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	11,6:1
EMBRAGUE	Multidisco antirrebote
ALIMENTACIÓN	EFI (BOSCH System)
ENCENDIDO	ECU (BOSCH System)
ARRANQUE	Eléctrico
BATERÍA	12V
CUADRO	De tipo Deltabox de aluminio fundido
DIMENSIONES (LxANxAL)	2190 × 980 × 1355 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1465 mm
ALTURA DE ASIENTO	780 mm
DISTANCIA AL SUELO MÍNIMA	≥ 150 mm
PESO EN VACÍO	≥ 225 Kg
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	24 Litros
SUSPENSIÓN DELANTERA	Invertida, ajustable en precarga y compresión de 783 mm de recorrido. KYB
SUSPENSIÓN TRASERA	Amortiguador ajustable en precarga y compresión de 306,5 mm de recorrido KYB
LLANTAS	Aleación de aluminio
NEUMÁTICO DELANTERO	120/70-17 Michelin
NEUMÁTICO TRASERO	180/55-17 Michelin
FRENOS DELANTEROS	ABS Dual BOSCH System. Doble disco de 298 mm y pinzas radiales BREMBO
FRENOS TRASEROS	Disco de 220 mm y pinza radial BREMBO
TRANSMISIÓN	A cadena
EQUIPAMIENTO DE SERIE	
PANEL DE INSTRUMENTOS	TFT de 12,3" con Mirror-Link
ILUMINACIÓN	Full LED
PUERTOS DE CARGA	USB tipo A, USB tipo C y Toma 12V
PIE DE APOYO	Lateral
PARABRISAS ELÉCTRICO	Ajustable en altura
DEFENSAS	Laterales
MALETAS LATERALES	De 20L cada una
CONSOLA CENTRAL	Con acceso al Panel de Instrumentos y otros accesorios (Apertura de Maletas, Asiento y Tapón de combustible, Posición de la Pantalla, Encendido, Asiento y Puños Calefactados)
ASIENTO Y PUÑOS	Calefactados
SISTEMA TPMS	Sistema de monitoreo de presión de neumáticos
SISTEMA KEYLESS	Arranque sin llave

* Imágenes de carácter ilustrativo. RVM se reserva el derecho de efectuar las modificaciones que considere necesarias en las especificaciones y el diseño de sus motocicletas en cualquier momento.



Seguinos

